



# Bột thấm hút dầu và hóa chất tràn vãi

## Floor Gator

### Đặc tính nổi bật:

- ✦ Thấm hút cực nhanh các loại dầu mỡ, hóa chất.
- ✦ Cô lập các chất lỏng mà nó hấp thụ, không nhả lại môi trường.
- ✦ Không ăn mòn, không độc hại đối với sức khỏe con người, động thực vật và môi trường.
- ✦ Chất thấm được sản xuất từ xơ bông cellulose tự nhiên, thân thiện môi trường.
- ✦ Đơn giản và an toàn khi sử dụng. Dễ dàng vận chuyển và bảo quản.



Floor Gator là bột thấm sử dụng công nghệ thấm mao dẫn, được dùng cho các ngành công nghiệp dầu khí, hàng hải, điện, cơ khí, sơn... Sản phẩm được sản xuất từ xơ bông cellulose tự nhiên tái chế, có khả năng kết bao nhanh và triệt để dung dịch tràn vãi làm cho bề mặt xử lý sạch và khô. Được dùng để thấm dầu, hóa chất tràn vãi trên nền sàn. Sản phẩm cũng có thể sử dụng được đối với dầu động vật, dầu thực vật, dầu khoáng và tổng hợp. Có thể được dùng để thấm hút các loại dung dịch gốc nước, hoá chất dạng nước... Công nghệ sản xuất chất thấm Floor Gator được chứng nhận tại Mỹ và có bằng sáng chế Patent của Mỹ.



### Hướng dẫn sử dụng:

Sử dụng bột thấm Floor Gator rất đơn giản - "Một bước - Sạch khô". Chỉ cần rắc bột thấm lên dung dịch tràn vãi và đảo đi đảo lại cho đến khi bề mặt khô. Sau đó quét gọn chất thấm cho vào thùng chứa. Không cần gắng tay, kính, khẩu trang hay quần áo bảo hộ khi sử dụng bột thấm trong điều kiện bình thường

1. Khi xảy ra sự cố tràn vãi trên mặt sàn, trước hết phải ngăn chặn nguồn phát sinh (đóng van hay vòi, lật bình đổ lên...).
2. Cắt miệng bao, rắc Floor Gator bao quanh dung dịch tràn đổ để tránh loang rộng. Có thể dùng phao thấm để quây hiệu quả hơn.
3. Tiếp tục rắc Floor Gator phủ lên toàn bộ bề mặt có dung dịch tràn vãi.
4. Dùng chổi cứng/bàn chải đảo qua đảo lại cho đến khi mặt sàn khô và sạch. Thông thường 1 kg chất thấm hút được 2-6 kg dung dịch. Nếu mặt sàn vẫn còn dấu vết thì có nghĩa là chất thấm hút dầu quá mức bão hòa. Cần bổ sung thêm bột thấm. Bề mặt sau xử lý sạch hoàn toàn, không cần phải rửa bằng xà phòng hay bất cứ loại chất tẩy rửa nào khác.
5. Đổ chất thấm đã sử dụng vào thùng chứa chất thải.

*Lưu ý: Không sử dụng để thấm dung dịch có tính oxi hóa mạnh. Hủy chất thấm đã thấm dầu và hóa chất theo quy định của địa phương.*

Code	Tên sản phẩm	Khả năng thấm hút	Đóng gói
GS-20	Bột thấm dầu và hóa chất tràn vãi Floor Gator	4-6 lít/kg	12kg/bao

