

# Bột thấm hút dầu và hóa chất tràn vãi SpillFix

## Đặc tính nổi bật:

- ✦ Hấp thụ cực nhanh các loại dầu và hóa chất, giúp nền sàn hoàn toàn sạch, khô ráo.
- ✦ Cô lập các chất lỏng mà nó hấp thụ, không nhả lại môi trường.
- ✦ Khả năng thấm hút thực tế cao hơn 8 lần so với các loại bột thấm có gốc là clay.
- ✦ Thành phần nguyên liệu tự nhiên tái chế, thân thiện với môi trường.
- ✦ Không ăn mòn, không độc hại với sức khỏe con người, động thực vật và môi trường.
- ✦ Đơn giản và an toàn khi sử dụng, bảo quản.



Bột thấm dầu và hóa chất đa năng SpillFix được sản xuất hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên, không độc hại, không ăn mòn, thân thiện môi trường, an toàn với con người, động thực vật với khả năng thấm hút chất lỏng tràn đổ cực nhanh và hiệu quả mà không cần phải dùng vật liệu khác để thấm hoặc làm sạch lại.

Với đặc tính thấm hút và kết bao, cô lập dầu, hóa chất, dung môi, sơn và các chất lỏng khác tràn đổ làm cho bề mặt nền sàn sạch và khô nhanh chóng. Lý tưởng dùng để thấm hút các loại dầu và hóa chất tràn vãi trên nền sàn (nhà xưởng, cầu cảng, kho bãi, đường giao thông, boong tàu...)

## Phạm vi sử dụng:

Chất thấm SpillFix dùng để thấm dầu, thấm hóa chất, thấm dung môi, sơn và các chất lỏng khác tràn vãi trên bề mặt nền sàn. Sản phẩm thấm hút cực nhanh và sạch đối với dầu, nhiên liệu, dầu trắng, dầu bôi trơn, dầu thủy lực, dầu cắt gọt kim loại, dầu động vật, dầu thực vật, dầu khoáng, thấm hút các loại hoá chất, sơn, dung môi, dung dịch gốc nước như dịch thể (máu, nước tiểu và dịch ói) và các dung dịch lỏng khác. Thấm hút dầu, hóa chất tại các vị trí như máy móc, thiết bị, đường ống, van, trụ bơm... Sử dụng tại các khu vực rò rỉ, tràn đổ dầu, hóa chất, nhiễm bẩn hóa chất. Lý tưởng dùng để ứng phó nhanh sự cố tràn đổ, rò rỉ chất lỏng (dầu mỡ, nhiên liệu, hóa chất, dung môi...) cho các nhà máy, xưởng sản xuất, xưởng bảo dưỡng, bảo trì, các công ty vận tải, sân bay, tàu biển, bến tàu, cầu cảng, cửa hàng kinh doanh, kho hàng, phòng thí nghiệm, bệnh viện, nhà hàng, khách sạn, siêu thị, cơ sở quân sự, vệ sinh công nghiệp, giàn khoan và những nơi sản xuất, vận chuyển, sử dụng các sản phẩm dầu, nhiên liệu, hóa chất, dung môi...

## Hướng dẫn sử dụng:

Chỉ cần rắc bột thấm SpillFix lên vệt dầu/hóa chất tràn vãi và đảo đi đảo lại cho đến khi bề mặt khô. Sau đó quét gọn chất thấm cho vào thùng chứa chất thải. Không cần găng tay, kính, khẩu trang hay quần áo bảo hộ đặc biệt khi sử dụng trong điều kiện bình thường.

Lưu ý: Hủy chất thấm đã thấm dầu và hóa chất theo quy định của địa phương.

Code	Tên sản phẩm	Khả năng thấm hút	Đóng gói
SPL-15L	Bột thấm dầu và hóa chất tràn vãi SpillFix	3-4 lít/kg	3.2kg/bao
SPL-50L	Bột thấm dầu và hóa chất tràn vãi SpillFix	3-4 lít/kg	9kg/bao