



Phao vây dầu tràn loại tự nổi bản dẹp (phao hàng rào) sử dụng để ứng phó sự cố tràn dầu trên sông, cảng sông...nơi có dòng chảy yếu hoặc nước tĩnh.

Phao vây dầu tràn loại tự nổi bản tròn sử dụng để ứng phó sự cố tràn dầu trên sông, cảng sông, cảng biển...nơi có dòng chảy trung bình hoặc mạnh.



PHAO QUÂY DẦU TRÀN DẠNG XỐP TỰ NỔI

FENCEBOOMS AND CONTRACTORBOOMS



ĐẶC TÍNH NỔI BẬT:

- ✦ Tính cơ động cao. Gọn nhẹ, dễ sử dụng và bảo quản.
- ✦ Vật liệu vỏ phao bằng PVC/PU chống ăn mòn.
- ✦ Chịu được dầu mỡ, hóa chất, chống tia UV.
- ✦ Độ bền cao, chịu được sức căng bề mặt và khó phá hủy.
- ✦ Thời gian triển khai nhanh.
- ✦ Phần nổi trong thân phao là xốp tự nổi chất lượng cao.
- ✦ Khớp nối phao ASTM/Universal bằng nhôm cao cấp.
- ✦ Có nhiều kích thước khác nhau để lựa chọn.



Phao Quây dầu tràn tự nổi bản tròn

ContractorBoom

Đặc tính nổi bật:

- ✦ Tính cơ động cao. Gọn nhẹ và dễ sử dụng, bảo quản.
- ✦ Vật liệu vỏ phao bằng PVC hoặc PU có khả năng chống ăn mòn và chịu được dầu mỡ.
- ✦ Độ bền cao, chịu được sức căng bề mặt và khó phá huỷ. Thời gian triển khai nhanh.
- ✦ Phần nổi trong thân phao là xốp nổi dạng trụ tròn Polyethylene Closed Foam, dài ~1.2m.
- ✦ Khớp nối phao bằng nhôm chịu nước biển hoặc thép không gỉ.

Phao quây dầu tràn loại tự nổi bản tròn được thiết kế để ứng cứu các sự cố tràn vãi dầu tại sông, cảng sông, cảng biển...nơi có dòng chảy trung bình hoặc mạnh. Đây là loại phao rất gọn nhẹ, dễ dàng bảo quản và triển khai.

Thiết kế phao: phần nổi trên mặt nước là xốp nổi dạng trụ tròn (cylindrical), phần chìm dưới nước là vảy phao có xích dẫn mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ.

Có thể sử dụng được với Tang cuốn phao (loại lớn), tuy nhiên loại phao này có thể xếp lớp gọn gàng trên cầu cảng hoặc trong nhà chứa phao.

Các đoạn phao được thiết kế đặc biệt có lớp vỏ chịu áp lực cao và được tăng cường khả năng chống đâm thủng.



Thông số kỹ thuật chung của phao

Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn	ContractorBoom 6/6	ContractorBoom 6/12	ContractorBoom 8/12
Part Number:	10167	10136	10140
Chiều cao tổng thể:	305mm	457mm	508mm
Chiều cao phần nổi:	152mm	152mm	203mm
Chiều cao phần chìm:	152mm	305mm	305mm
Chiều dài đoạn phao:	15.25m	15.25m	15.25m
Kích thước xích dẫn:	7.1mm	7.1mm	8.3mm
Trọng lượng phao:	2.2kg/m	2.4kg/m	3.1kg/m

Các thông số kỹ thuật nêu trên là theo chuẩn của Nhà sản xuất. Có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng

Phao Quay dầu tràn tự nổi bản dẹp FenceBoom

Đặc tính nổi bật:

- ✦ Tính cơ động cao. Gọn nhẹ và dễ sử dụng, bảo quản.
- ✦ Vật liệu vỏ phao bằng PVC hoặc PU có khả năng chống ăn mòn và chịu được dầu mỡ.
- ✦ Phao có độ bền cao, chịu được sức căng bề mặt và khó phá huỷ.
- ✦ Thời gian triển khai nhanh.
- ✦ Phần nổi trong thân phao là xốp nổi dạng dẹp Polyethylene Closed Foam, dài ~ 1m.
- ✦ Khớp nối phao bằng nhôm chịu nước biển hoặc thép không gỉ.

Phao quay dầu tràn loại tự nổi dạng dẹp (dạng phao hàng rào) được thiết kế để ứng cứu các sự cố tràn vãi dầu tại sông, cảng sông...nơi có dòng chảy yếu hoặc nước tĩnh. Đây là loại phao rất gọn nhẹ, dễ dàng bảo quản và triển khai.

Thiết kế phao: phần nổi trên mặt nước là xốp nổi dạng dẹp, phần chìm dưới nước là vảy phao có xích dẫn mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ.

Việc triển khai quay phao và thu hồi bảo quản phao được thực hiện thông qua Tang cuốn phao (điều khiển thủy lực hoặc tay quay) hoặc xếp lớp trên cầu cảng. Các đoạn phao được thiết kế đặc biệt có lớp vỏ chịu áp lực cao và được tăng cường khả năng chống đâm thủng.

Thông số kỹ thuật chung của phao

Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn	FenceBoom 18	FenceBoom 24	FenceBoom 36
Part Number:	10235	10263	10364
Chiều cao tổng thể:	457mm	610mm	915mm
Chiều cao phần nổi:	152mm	203mm	305mm
Chiều cao phần chìm:	305mm	407mm	610mm
Kết cấu gia cố:	PVC	PVC	Fiberglass
Kích thước xích dẫn:	7.1mm	8.3mm	10mm
Trọng lượng phao:	2.2kg/m	3kg/m	4kg/m

Các thông số kỹ thuật nêu trên là theo chuẩn của Nhà sản xuất. Có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng

