

Bơm Hút dầu tràn kiểu đa năng MultiSkimmers

Đặc tính nổi bật:

- Tỷ lệ thu hồi dầu cao: 98% là dầu, chỉ có 2% là nước.
- Công suất bơm hút: có nhiều loại để lựa chọn.
- Các module đầu hút (đĩa, drum, brush) có thể dễ dàng tháo rời và thay thế.
- Sử dụng vật liệu có độ bền cao, nhẹ, dễ di chuyển.
- Bộ điều khiển thủy lực (chạy bằng diesel, xăng hoặc điện).
- Sử dụng để thu gom nhiều loại dầu khác nhau.

Bơm hút dầu tràn kiểu đa năng (MultiSkimmers) được sử dụng để hút dầu loang trên mặt nước. Tỷ lệ dầu thu gom đạt đến 98% và công suất của bơm hút dầu tràn tùy thuộc vào loại dầu tràn và loại module lắp trên đầu hút skimmer.

Sử dụng công nghệ tiên tiến với khả năng hút bám dầu vào bề mặt các modules (tang trống, chổi, đĩa), giúp tỷ lệ thu hồi dầu đạt tới 98% (chỉ có 2% là nước). Các modules khác nhau sử dụng cho các loại dầu khác nhau theo tỷ trọng và độ nhớt của dầu. Việc thay thế các modules rất dễ dàng và nhanh chóng bằng tay mà không cần dụng cụ trong vòng 2-5 phút.

Một bộ bơm hút dầu tràn thường có: đầu hút skimmer, bơm hút chuyên dầu, bộ điều khiển thủy lực, ống điều khiển thủy lực, ống dẫn dầu lên bờ...

Module tang trống phù hợp với các loại dầu nhẹ, khu vực có sóng hoặc dòng chảy lẫn rác. Module đĩa sử dụng đối với các loại dầu nhẹ. Module chổi dành cho các loại dầu nặng.

Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn

| Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn | Model 1218/1 | Model 1230/1 | Model 1230/2 |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Part Number: | 40100 | 40200 | 40400 |
| Số lượng module: | 1 | 1 | 2 |
| Công suất (module tang trống): | 10m ³ /h | 16m ³ /h | 32m ³ /h |
| Công suất (Module dạng đĩa): | 11m ³ /h | 20m ³ /h | 40m ³ /h |
| Công suất (Module dạng chổi): | 12m ³ /h | 22m ³ /h | 44m ³ /h |
| Bơm chuyên dầu: | Bơm ly tâm, có thể tháo rời | Bơm ly tâm, có thể tháo rời | Bơm ly tâm, có thể tháo rời |
| Bộ điều khiển Power Pack: | Máy Yanmar Diesel, 10HP | Máy Yanmar Diesel, 10HP | Máy Yanmar Diesel, 15HP |
| Điều khiển: | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực |

Các thông số kỹ thuật nêu trên là theo chuẩn của Nhà sản xuất. Có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng