

Bơm Hút dầu tràn kiểu phễu Weir Skimmers

Đặc tính nổi bật:

- Công suất thu hồi dầu cao, có nhiều lựa chọn phù hợp với khách hàng.
- Hiệu quả đối với tất cả các loại dầu tràn: dầu nhẹ và dầu nặng.
- Sử dụng được trong điều kiện thời tiết và sóng gió ngoài biển.
- Sử dụng vật liệu có độ bền cao, nhẹ, dễ di chuyển.
- Bộ điều khiển thủy lực (chạy bằng diesel).
- Nhận hiệu được ưu chuồng bởi nhiều đối ứng phó sự cố tràn dầu.

Bơm hút dầu tràn kiểu phễu Foilex TDS Skimmers được chứng nhận về khả năng thu hồi dầu tràn cực tốt dùng cho cảng sông, cảng biển, bờ biển và ngoài khơi. Thiết bị hoạt động hiệu quả đối với hầu hết các loại dầu tràn, từ dầu nhẹ đến dầu thô có lẫn rác.

Kiểu thiết kế 03 phao nổi đỡ đầu hút theo hình tam giác tăng cường khả năng thu hồi dầu từ các phía. Giữa đầu hút là bơm hút điều khiển thủy lực TDS công suất cao. Toàn bộ đầu hút tự điều chỉnh lên xuống theo độ dày của dầu và sóng biển.

Bộ điều khiển thủy lực Power Packs được thiết kế gọn nhẹ, vật liệu khung bằng thép không rỉ, có móc cẩu và khe luồn cho xe nâng. Hệ thống làm mát và thoáng khí đảm bảo an toàn khi vận hành và dễ dàng di chuyển.

Hệ thống ống thủy lực và ống dẫn chuyển dầu được trang bị đồng bộ và cuộn gọn trên rulô di động Foilex.



Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn	Micro Skimmer System	Mini Skimmer System	Midi Skimmer System
Công suất:	15m3/h	30m3/h	70m3/h
Bơm hút dầu:	3.5kW, diesel hoặc xăng	6kW, diesel hoặc xăng	10kW, diesel
Ống dẫn:	ống hút 2", ống xả 2"	ống hút 3", ống xả 3"	ống hút 4", ống xả 4"

Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn	Coast Skimmer System TDS 150	Sea Skimmer System TDS 200	Ocean Skimmer System TDS 250
Công suất:	35m3/h	70m3/h	150m3/h
Bộ điều khiển Power Pack:	20kW, Diesel	32kW, Diesel	45kW, Diesel
Ống dẫn:	ống xả 3", ống thủy lực 3/4"	ống xả 4", ống thủy lực 3/4"	ống xả 6", ống thủy lực 1"

Các thông số kỹ thuật nêu trên là theo chuẩn của Nhà sản xuất. Có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng